

MAC ALU PRO

Caractéristiques techniques	Longueur (A) (cm)	Largeur (B) (cm)	Hauteur ridelle (cm)	Hauteur ridelle avec rambardes (C) (cm)	Volume utile (m³)	option ridelle grillagée 50cm	Volume avec rideilles grillagées (m³)	Hauteur du plancher (D) (cm)	Longueur totale (E) (cm)	Largeur totale (F) (cm)	Poids total (kg)*	Poids à vide (kg)	Capacité de charge (kg)	Taille de pneu (pouces)	Essieu simple / double essieu	Timon en T ou en V	Avec frein / sans frein	Basculante	Rampes
MP 205 113 750 1	205	113	30	43	1,0		2,2	51	313	163	750	165	595	13	Simple	T	Sans frein	En option	Non
MP 205 113 750 1	205	113	30	43	1,0		2,2	52	325	163	1000	165	595	13	Simple	T	Avec frein	Non	Non
MP 205 133 750 1	205	133	30	43	1,2		2,5	51	313	183	750	165	595	13	Simple	T	Sans frein	En option	Non
MP 205 133 750 1	205	133	30	43	1,2		2,5	52	325	183	1350	220	1130	14	Simple	T	Avec frein	Non	Non
MP 255 133 750 1	255	133	30	43	1,5		3,2	51	363	183	750	180	570	13	Simple	T	Sans frein	En option	Non
MP 255 133 750 1	255	133	30	43	1,5		3,2	52	375	187	1350	235	1115	14	Simple	T	Avec frein	Non	Non
MP 255 133 750 2	255	133	30	43	1,5		3,2	51	396	183	2000	340	1660	13	Double	V	Avec frein	Non	Non
MP 255 133 750 1	255	133	30	43	1,7		3,6	52	396	207	1500	295	1215	14	Simple	V	Avec frein	Non	En option
MP 205 133 1500 1	205	133	30	43	1,7		3,6	51	386	203	2000	350	1650	13	Double	V	Avec frein	Non	En option
MP 205 133 1500 1	305	133	30	43	2,0		4,3	52	436	207	1500	305	1195	14	Simple	V	Avec frein	Non	En option
MP 205 133 2700 2	305	133	30	43	2,0		4,3	51	436	203	2000	365	1635	13	Double	V	Avec frein	Non	En option
MP 205 133 2700 2	305	133	30	43	2,0		4,3	54	440	203	2700	400	2300	14	Double	V	Avec frein	Non	En option

MAC ALU COMFORT

Caractéristiques techniques	Longueur (A) (cm)	Largeur (B) (cm)	Hauteur ridelle (C) (cm)	Volume utile (m³)	option ridelle grillagée 50cm	Volume avec rideilles grillagées (m³)	Hauteur du plancher (D) (cm)	Longueur totale (E) (cm)	Largeur totale (F) (cm)	Poids total (kg)*	Poids à vide (kg)	Capacité de charge (kg)	Taille de pneu (pouces)	Essieu simple / double essieu	Timon en T ou en V	Avec frein / sans frein
MC 205 113 750 1	205	113	35	0,8	2,0	2,1	213	163	750	142	608	13	Simple	T	Sans frein	
MC 205 113 750 1	205	113	35	0,8	2,0	2,2	52	325	163	1000	184	616	13	Simple	T	Avec frein
MC 205 133 750 1	205	133	35	1,0	2,3	51	313	183	750	151	609	13	Simple	T	Sans frein	
MC 205 133 750 1	205	133	35	1,0	2,3	52	325	183	1350	207	1143	14	Simple	T	Avec frein	
MC 255 133 750 1	255	133	35	1,2	2,9	51	363	183	750	165	685	13	Simple	T	Sans frein	
MC 255 133 750 1	255	133	35	1,2	2,9	52	375	183	1350	222	1128	14	Simple	T	Avec frein	

MAC ALU CLASSIC WOOD

Specifications	Longueur (A) (cm)	Largeur (B) (cm)	Hauteur ridelle (C) (cm)	Volume utile (m³)	option ridelle grillagée 50cm	Volume avec rideilles grillagées (m³)	Hauteur plancher (D) (cm)	Longueur totale (E) (cm)	Largeur totale (F) (cm)	Poids total (kg)*	Poids à vide (kg)	Capacité de charge (kg)	Taille de pneu (pouces)	Essieu simple / double essieu	Timon en T ou en V	Avec frein / sans frein	Basculement
CW 205 113 750 1	205	113	45	1,0	2,2	51	313	163	750	190	570	13	Simple	T	Pas freiné	Optionnel	
CW 205 113 1000 1	205	113	45	1,0	2,2	52	325	163	1000	220	780	13	Simple	T	Freiné	Non	
CW 205 133 750 1	205	133	45	1,2	2,6	51	313	183	750	190	680	13	Simple	T	Pas freiné	Optionnel	
CW 205 133 1000 1	205	133	45	1,2	2,6	52	325	187	1350	245	1105	14	Simple	T	Freiné	Non	
CW 255 133 750 1	255	133	45	1,5	3,2	51	363	183	750	210	640	13	Simple	T	Pas freiné	Optionnel	
CW 255 133 1000 1	255	133	45	1,5	3,2	52	375	187	1350	265	1085	14	Simple	T	Freiné	Non	

MAC ALU KING

Specifications	Longueur (A) (cm)	Largeur (B) (cm)	Hauteur ridelle (C) (cm)	Volume utile (m³)	option ridelle grillagée 50cm	Volume avec rideilles grillagées (m³)	Hauteur plancher (D) (cm)	Longueur totale (E) (cm)	Largeur totale (F) (cm)	Poids total (kg)*	Poids à vide (kg)	Charge utile (kg)	Dimensions des pneus (inch)	Simple essieu / double essieu	Timon en T / Timon en V	Freiné / pas freiné	Basculement
KG 206 114 750 1	206	114	30	0,7	1,9	50	303	156	750	120	630	13	Simple	T	Pas freiné	Standard	
KG 226 126 750 1	226	126	30	0,9	2,3	50	323	168	750	130	620	13	Simple	T	Pas freiné	Standard	

MAC ALU COMFORT COUVERCLE

Caractéristiques techniques	Longueur (A) (cm)	Largeur (B) (cm)	Hauteur ridelle (C) (cm)	Volume utile (m³)	Hauteur du couvercle à l'extérieur à l'intérieur (S) (cm)	Hauteur du plancher (D) (H) (cm)	Longueur totale (E) (cm)	Largeur totale (F) (cm)	Poids total (kg)*	Poids à vide (kg)	Capacité de charge (kg)	Taille de pneu (pouces)	Essieu simple / double essieu	Timon en T ou en V	Avec frein / sans frein	
MC 205 113 750 1	205	113	35	0,8	22/15	7	51	313	163	750	195	565	13	Simple	T	Sans frein
MC 205 113 1000 1	205	113	35	0,8	22/15	7	52	325	163	1000	230	770	13	Simple	T	Avec frein
MC 205 133 750 1	205	133	35	1,0	22/15	7	51	313	183	750	198	552	13	Simple	T	Sans frein
MC 205 133 1000 1	205	133	35	1,0	22/15	7	52	325	183	1350	254	1096	14	Simple	T	Avec frein
MC 255 133 750 1	255	133	35	1,2	22/15	7	51	363	183	750	220	630	13	Simple	T	Sans frein
MC 255 133 1000 1	255	133	35	1,2	22/15	7	52	375	183	1350	277	1073	14	Simple	T	Avec frein